



TEFIL AMS

UMECTANTE ESPECÍFICO DE PREPARAÇÃO PARA ARTIGOS DESTINADOS À ESTAMPARIA DEVORÊ

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Para todos os processos de preparação, com objetivo de proporcionar umectação e penetração uniforme.

CARACTERÍSTICAS:

- **TEFIL AMS** é aplicável por processos contínuos.
- **TEFIL AMS** é estável às temperaturas de fixação.
- **TEFIL AMS** confere ao material têxtil, excelente hidrofiliidade.
- **TEFIL AMS** mantém o artigo uniformemente tratado.
- **TEFIL AMS** facilita a penetração e a igualização da pasta de estampar devorê.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/ QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido Opalescente
Caráter Iônico	Não Iônico
ph Solução 10%	5 - 6
Caráter Químico	Composto Orgânico
Solubilidade	Solúvel em água em qualquer proporção

COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:

Aniônico	Boa
Não Iônico	Boa
Catiônico	Boa

As indicações contidas nestas informações técnicas baseiam-se em nossas experiências de laboratório e da prática, não envolvendo, contudo, qualquer compromisso de nossa parte.



APLICACÃO:

Para o sucesso da estamparia devorê, devemos nos lembrar que, o material têxtil, precisa estar devidamente preparado, para receber a pasta de uma maneira uniforme, evitando que partes do substrato tenham mais ou menos penetração.

TEFIL AMS, evita esta situação, fazendo com que o material, adquira hidrofiliabilidade homogênea e constante, mesmo em se tratando de estruturas têxteis diferenciadas.

QUANTIDADES DE APLICACÃO:

FOULARD: SECO/ÚMIDO

TEFIL AMS 5 - 15g/l

Para maiores informações, consultar nosso departamento técnico.

ESTABILIDADE ARMAZENAGEM:

TEFIL AMS, tem estabilidade de no mínimo 6 (seis) meses, desde que mantida a embalagem fechada.