



TESOFT LAV

AMACIANTE PERFUMADO

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Amaciante para todas as fibras, que necessitem, além do toque macio, um efeito de “limpeza perfumada” proporcionado pela essência.

CARACTERÍSTICAS:

- TESOFT LAV pode ser aplicado por esgotamento e/ou foulardagem.
- TESOFT LAV é apropriado para brancos e tintos.
- TESOFT LAV proporciona excelente toque de superfície.
- TESOFT LAV é estável a temperaturas normais de aplicação e secagem.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido viscoso azul.
Caráter Iônico	Catiônico
ph Solução 10%	5 - 6
Solubilidade	Solúvel em água em qualquer proporção
Caráter Químico	Composto Orgânico

COMPATIBILIDADE COM PRODUTO

Aniônicos	Realizar ensaios prévios
Não Iônicos	Boa
Catiônicos	Boa

As indicações contidas nestas informações técnicas baseiam-se em nossas experiências de laboratório e da prática, não envolvendo, contudo, qualquer compromisso de nossa parte.



APLICAÇÃO:

TESOFT LAV valoriza sobremaneira os artigos tratados, contribuindo-lhes melhor comercialização. A facilidade de aplicação e manuseio faz do TESOFT LAV, muito apropriado para as lavanderias.

QUANTIDADES DE APLICAÇÃO:

A diversidade de substratos, equipamentos e a questão “subjetiva do toque” tornam a indicação da quantidade ideal a ser aplicada um tanto difícil. Entretanto, pela experiência atual, sugerimos:

ESGOTAMENTO:

TESOFT LAV	2 – 4%
Temperatura	40°C
Tempo	20 – 30 minutos
pH do banho	5 – 6
Soltar e não lavar.	

ESTABILIDADE DE ARMAZENAGEM:

TESOFT LAV, tem estabilidade de no mínimo 3 (três) meses, desde que mantida a embalagem fechada.

