



TESOFT MA

MACRO EMULSÃO DE SILICONE DE USO UNIVERSAL

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Artigos sintéticos e celulósicos que necessitem enobrecimento, para melhorar a performance técnica e comercial.

CARACTERÍSTICAS:

- **TESOFT MA** proporciona toque liso e macio.
- **TESOFT MA** não interfere na tonalidade dos tintos.
- **TESOFT MA** não amarelece os brancos.
- **TESOFT MA** melhora consideravelmente a resistência à abrasão.
- **TESOFT MA** possui estabilidade térmica tanto na aplicação quanto na secagem/termofixação dos substratos.
- **TESOFT MA** melhora sobremaneira a costurabilidade, mesmo em se tratando de máquinas de costura de alta velocidade.
- **TESOFT MA** diminui a eletricidade estática dos artigos sintéticos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/ QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido Branco
Caráter Iônico	Não Iônico
ph solução 10%	8,0 – 10,0
Caráter Químico	Derivado de Polisiloxano
Solubilidade	Solúvel em água em qualquer proporção.

As indicações contidas nestas informações técnicas baseiam-se em nossas experiências de laboratório e da prática, não envolvendo, contudo, qualquer compromisso de nossa parte.



COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:

Aniônica	Boa
Não Iônica	Boa
Catiônica	Boa

APLICACÃO:

TESOFT MA deve ser aplicado por foulardagem, não obstante a sua ótima estabilidade ao turbilhamento.

As quantidades recomendadas são orientativas, visto que a grande variedade de artigos, a subjetividade de toques, exigências de performance técnica/comercial e outros fatores específicos é que vão determinar as quantidade de aplicação.

Como linha geral de trabalho sugerimos:

IMPREGNAÇÃO:

Equipamento	Foulard seco/úmido
TESOFT MA	5 - 20 g/l
Aplicação	A Frio
Pick-up	Aprox. 80%

Secar e/ou termofixar como de costume.

Para maiores informações, consultar um departamento técnico.

ESTABILIDADE ARMAZENAGEM:

TESOFT MA, tem estabilidade de no mínimo 3 (três) meses, desde que mantida a embalagem fechada.