



TESOFT RC

VARIADOR DE TOQUE COM EFEITO DE SUPERFÍCIE DIFERENCIADO

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Acabamento para artigos de Algodão, Sintéticos e suas misturas que necessitem de toque macio e cheio, com excelente relação custo/benefício.

CARACTERÍSTICAS:

- TESOFT RC proporciona excelente toque de superfície.
- TESOFT RC é apropriado para artigos brancos e tintos.
- TESOFT RC não diminui a hidrofiliabilidade dos substratos têxteis.
- TESOFT RC enobrece os substratos, proporcionando toque fino e não graxo.
- TESOFT RC pode ser aplicado tanto por foulardagem, como por esgotamento
- TESOFT RC tem bom efeito antiestático.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/ QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido viscoso branco
Caráter Iônico	Catiônico
ph solução 10%	4.0 – 5.0
Solubilidade	Solúvel em água em qualquer proporção.
Caráter Químico	Composto Orgânico

COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:

Aniônica	Fazer ensaios prévios
Não Iônica	Boa
Catiônica	Boa

As indicações contidas nestas informações técnicas baseiam-se em nossas experiências de laboratório e da prática, não envolvendo, contudo, qualquer compromisso de nossa parte.



APLICACÃO:

Em função de situações bem diferenciadas, no que se diz a respeito á acabamentos químicos, lançamos no mercado um produto com propriedades adequadas para situações em que o substrato têxtil, não tenha tempo necessário para sua climatização. Em outras palavras, material que foi acabado na rama é embalado na seqüência. Para estas condições, é necessário que o amaciante aplicado, tenha um excelente toque de superfície, para satisfazer o cliente.

TESOFT RC por suas características peculiares possibilita ao acabador excelente solução para estas condições de trabalho.

QUANTIDADES DE APLICAÇÃO:

Foulard:úmido/úmido

TESOFT RC	30 – 60g/L
Pick-up diferencial	±20 %

Esgotamento:

TESOFT RC	2 – 4%
Temperatura	40°C
Tempo	20'
pH (Acético)	± 5

Soltar e não lavar.

ESTABILIDADE ARMAZENAGEM:

TESOFT RC tem estabilidade de no mínimo 3 (três) meses, desde que mantida a embalagem fechada.