



## TESOFT TIM

### AMACIANTE MULTIUSO PARA ACABAMENTOS FINOS

#### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Acabamento para artigos de Algodão, Sintéticos e suas misturas que necessitem de toque macio e cheio, com excelente relação custo/benefício.

#### CARACTERÍSTICAS:

- **TESOFT TIM** proporciona excelente toque de superfície.
- **TESOFT TIM** é apropriado para artigos brancos e tintos.
- **TESOFT TIM** não diminui a hidrofiliabilidade dos substratos têxteis.
- **TESOFT TIM** enobrece os substratos, proporcionando toque fino e não graxoso.
- **TESOFT TIM** pode ser aplicado tanto por foulardagem, como por esgotamento
- **TESOFT TIM** tem bom efeito antiestático.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/ QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido viscoso branco
Caráter Iônico	Catiônico
ph solução 10%	4.0 – 5.0
Solubilidade	Solúvel em água em qualquer proporção.
Caráter Químico	Composto Orgânico

#### COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:

Aniônica	Fazer ensaios prévios
Não Iônica	Boa
Catiônica	Boa

As indicações contidas nestas informações técnicas baseiam-se em nossas experiências de laboratório e da prática, não envolvendo, contudo, qualquer compromisso de nossa parte.



### **APLICACÃO:**

**TESOFT TIM** contribui com um melhor “look” do substrato, valorizando seu marketing.

Comparando-se **TESOFT TIM** com os amaciantes convencionais de mercado, é fácil notar a enorme diferença no acabamento. As vantagens na aplicação do **TESOFT TIM**, por foulardagem e/ou esgotamento, possibilitam ao acabador, várias alternativas no dia a dia, de maneira simples e segura.

### **QUANTIDADES DE APLICAÇÃO:**

**Foulard:** úmido/úmido

<b>TESOFT TIM</b>	30 – 60g/L
Pick-up diferencial	±20 %

### **Esgotamento:**

<b>TESOFT TIM</b>	2 – 4%
Temperatura	40°C
Tempo	20'
pH (Acético)	± 5

Soltar e não lavar.

### **ESTABILIDADE ARMAZENAGEM:**

**TESOFT TIM** tem estabilidade de no mínimo 6 (seis) meses, desde que mantida a embalagem fechada.