



TECHPRINT CMT

AGENTE CATALIZADOR ESPECIFICO PARA ESTAMPARIA DEVORÊ À MÉDIAS TEMPERATURAS

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Catalizador para estampa devore, especifico para combinar com **TECHPRINT DV**.

CARACTERISTICAS:

- **TECHPRINT CMT** é de fácil manuseio e aplicação.
- **TECHPRINT CMT** é muito estável.
- **TECHPRINT CMT** proporciona excelente relação custo/benefício.
- **TECHPRINT CMT** nas condições normais de trabalho, não ataca a fibra de Poliéster.

CARACTERISTICAS FISICAS/ QUIMICAS:

Aspecto	Liquido incolor
Caráter Iônico	Aniônico
ph solução 10%	1 - 2
Caráter Químico	Composto Inorgânico.
Solubilidade	Em água em qualquer proporção.

COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:

Aniônicos	Boa
Não Iônicos	Boa
Catiônicos	Fazer testes prévios.

As indicações contidas nestas informações técnicas baseiam-se em nossas experiências de laboratório e da prática, não envolvendo, contudo, qualquer compromisso de nossa parte.



APLICACÃO:

TECHPRINT CMT foi especialmente desenvolvido para aplicação em conjunto com **TECHPRINT DV** a médias temperaturas.

A simplicidade e segurança de aplicação do **TECHPRINT CMT** fazem deste produto, alternativa moderna para Estamparia Devorê, com baixo custo operacional, pois, somente a temperatura da secadeira da máquina de estampar é o suficiente para carbonizar a fibra celulósica.

QUANTIDADES DE APLICACÃO:

TECHPRINT DV	500g/Kg
TECHPRINT CMT	<u>500g/Kg</u>
	1000g/Kg
Temperatura secar/carbonizar	140°C a 150°C

Para maiores informações consultar nosso departamento técnico.

ESTABILIDADE DE ARMAZENAGEM:

TECHPRINT CMT tem estabilidade de no mínimo 3 (três) meses, desde que mantida a embalagem fechada.