



TEUNIC SRS

“COMPOUND” ESPECÍFICO PARA TINGIMENTOS DE VISCOSE/ELASTANO

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Processos otimizados de Viscose/Elastano em banho único, isto é, sem a necessidade de purga prévia.

CARACTERÍSTICAS:

- **TEUNIC SRS** possibilita tingimentos bem igualizados.
- **TEUNIC SRS** evita a redeposição de resíduos sobre o material têxtil.
- **TEUNIC SRS** não interfere na montagem dos Corantes Reativos.
- **TEUNIC SRS** por sua ação auto limpante mantêm limpas as paredes internas dos equipamentos.
- **TEUNIC SRS** elimina facilmente as encimagens provenientes da fibra de Viscose.
- **TEUNIC SRS** possui excelente ação de dispersão.
- **TEUNIC SRS** age simultaneamente como deslizante e antiquebradura.
- **TEUNIC SRS** forma pouca espuma.
- **TEUNIC SRS** mantêm as fibras lubrificadas em toda a fase de tingimento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/ QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido marrom claro
Caráter Iônico	Aniônico
ph solução 10%	7,0 – 9,0
Caráter Químico	Graxo modificado
Solubilidade	Em água em qualquer proporção

As indicações contidas nestas informações técnicas baseiam-se em nossas experiências de laboratório e da prática, não envolvendo, contudo, qualquer compromisso de nossa parte.



COMPATIBILIDADE COM PRODUTO:

Aniônica	Boa
Não Iônica	Boa
Catiônica	Fazer testes prévios

APLICAÇÃO:

Sabemos que os artigos de Viscose/Elastano tintos em corda, são muito sensíveis, e, as principais preocupações são referente a quebraduras, reprodutibilidade de cores, efeito de redução dos corantes reativos, manchas de óleo, etc.

TEUNIC SRS por sua composição balanceada reúne em um só produto, as necessidades tintoriais para um processo seguro e simplificado.

A aplicação de **TEUNIC SRS** dispensa a purga prévia, proporcionando tingimentos bem econômicos.

Os substratos de Viscose/Elastano devem inicialmente ser relaxados em equipamentos adequados, para em seguida, serem carregados nos equipamentos de tingimentos.

QUANTIDADES DE APLICAÇÃO

As quantidades de aplicação são orientativas, podendo variar de caso a caso:

TEUNIC SRS	1,0 – 3,0 g/L
-------------------	---------------

ESTABILIDADE DE ARMAZENAGEM:

TEUNIC SRS, tem estabilidade de no mínimo 6 (seis) meses, desde que mantida a embalagem fechada.